


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
CODO CALLE GALVANIZADO DE 90°
DATOS TECNICOS
CIASE: 150 Lbs

DIAMETRO NOMINAL	A	B	C	D	E	F	G
1/4"	1.19	0.81	0.21	0.32	0.84	0.4	0.26
3/8"	1.44	0.95	0.23	0.36	1.01	0.41	0.37
1/2"	1.63	1.12	0.25	0.43	1.2	0.53	0.51
3/4"	1.89	1.31	0.27	0.5	1.46	0.55	0.69
1"	2.14	1.5	0.3	0.58	1.77	0.68	0.91
1 1/4"	2.45	1.75	0.34	0.67	2.15	0.71	1.19
1 1/2"	2.69	1.94	0.37	0.7	2.43	0.72	1.39
2"	3.26	2.25	0.42	0.75	2.96	0.76	1.79

NORMAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO
ANSI/ASME B 1.20.1 - Roscado para conexiones de hierro maleable.

ASME B 16.3 - Dimensiones de conexiones roscadas de hierro maleable clase 150 lbs

ASTM A 197- Material de hierro maleable para conexiones.

ESQUEMA GRAFICO

OBSERVACIONES

Los recubrimientos de zinc satisfacen la norma ASTM A 153 para el proceso de Inmersión en Caliente.

Almacenamiento en recintos cerrados, en cajas sobre estibas de plástico o madera para protegerlos de la humedad del suelo.